


JWD1通用型接线端子



JWD1-10

端子厚度 10.2

|               | 刚性导线<br>(mm <sup>2</sup> ) | 柔性导线<br>(mm <sup>2</sup> ) | I<br>(A) | U<br>(V) |
|---------------|----------------------------|----------------------------|----------|----------|
| IEC 60947-7-1 | 0.5~16                     | 0.5~10                     | 76       | 800      |

| 型 号            | 订货号       | 包装数 |
|----------------|-----------|-----|
| JWD1-10        | 5 574 111 | 50  |
| JWD1-10 BU     | 5 574 112 | 50  |
| 2.5-10G        | 8 050 103 | 50  |
| 2.5-10G BU     | 8 050 104 | 50  |
| ZL 10/10       | 5 585 150 | 10  |
| LJ 10/2        | 5 583 105 | 10  |
| TL 10-6        | 5 586 101 | 10  |
| BL 10/2        | 5 582 142 | 10  |
| BL 10/3        | 5 582 143 | 10  |
| BL 10/10       | 5 582 150 | 10  |
| KL 10/10       | 5 584 150 | 10  |
| K8             | 8 510 104 | 100 |
| GP             | 8 751 101 | 100 |
| 1.5-16 GF      | 8 750 101 | 10  |
| 10 JS          | 8 867 105 | 10  |
| ZP10(订货数据见45页) |           |     |

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| 端子尺寸                           |                          |
| 厚度/宽度/端板厚度                     | [mm]                     |
| 高度(TH 35:7.5/TH 35:15/G 32:15) | [mm]                     |
| 根据IEC/DIN VDE标准确定的技术参数         |                          |
| 最大额定工作电流/截面积                   | [A] / [mm <sup>2</sup> ] |
| 使用边插式联络件时可接导线最大截面积(刚性/柔性)      | [mm <sup>2</sup> ]       |
| 额定脉冲耐受电压/污染等级                  | [kV] / -                 |
| 过电压等级/绝缘材料组别                   | - / -                    |
| 接线容纳量                          |                          |
| 带管状裸端头/管状预绝缘端头的柔性导线            | [mm <sup>2</sup> ]       |
| 多导线连接(截面相同的两导线)                |                          |
| 刚性导线/柔性导线                      | [mm <sup>2</sup> ]       |
| 带管状裸端头的柔性导线                    | [mm <sup>2</sup> ]       |
| 带DEV-管状预绝缘端头的柔性导线              | [mm <sup>2</sup> ]       |
| 剥线长度                           | [mm]                     |
| 螺钉类型                           |                          |
| 扭矩                             | [Nm]                     |
| 绝缘材料类型                         |                          |
| 根据UL94所确定的材料阻燃等级               |                          |
| 额定工作电压 / 额定工作电流 / 导线线号         | UL:[V]/[A]/AWG           |

|  |               |
|--|---------------|
|  | 10.2/42.5/1.8 |
|  | 47/54.5/52    |
|  | 76/16         |
|  | 16/10         |
|  | 8/3           |
|  | III/I         |
|  | 0.5-10/0.5-6  |
|  | 0.5-4/0.5-4   |
|  | 0.5-2.5       |
|  | 0.5-6         |
|  | 10            |
|  | M4            |
|  | 1.5-1.8       |
|  | PA            |
|  | V0            |
|  | 600/65/24-6   |

